



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

D'aspect naturel, le clin vinyle Waterford Select imite très bien le bois, mais, contrairement au bois, il ne nécessite aucun entretien.

Offrant la même protection UV que tous nos produits et certifié par le VINYL SLIDING INSTITUTE, le clin Waterford Select a été conçu de manière à ressembler au maximum au bois naturel.

Proposé en différents profilés et en un grand choix de coloris, le clin vinyle Waterford Select représente une excellente alternative au bois sans inconvénients. **AVANTAGES DU CLIN WATERFORD SELECT**

Épaisseur de 0.042 po : résistance extrême aux chocs et au vent.

Double ourlet de clouage: longévité et meilleure résistance aux vents violents.

Texture et finition très réaliste : aspect bois naturel

Système d'enclenchement unique LINELOCK : installation rapide et facile

Composés de vinyle de haute qualité associés aux fixateurs UV conçus en laboratoire à la pointe de la technologie

Épaisseur hors tout du panneau de 12,7mm de clin Waterford Select : facilite la pose (de plus, les ongles ne traversent pas le panneau)

Système d'évacuation de la condensation : perforation en bas de lame espacée tous les 40 cm (condensation évacuée à l'extérieur)

Aboutage des lames : par superposition des extrémités de lames (prévu en usage)

Accessoires coordonnés au clin : finition parfaite

Clin certifié par l'Institut du Vinyle Canadien

8 COULEURS PROPOSEES:



GARANTIE A VIE



Garantie à vie, sans coefficient de vétusté, transférable en cas de changement de propriétaire.

Le clin vinyle Waterford Select est garanti contre tout défaut de fabrication (écaillage, rouille, bosselures).

Le produit est également garanti contre les dégâts occasionnés par la grêle et contre tout risque de décoloration anormale.

plus de détails sur la garantie en cliquant ici : [Garantie détaillée...](#)

DOUBLE OURLET DE CLOUAGE

Le clin de vinyle Waterford Select utilise le système d'enclenchement unique LINELOCK qui comprend un double ourlet de clouage pour une installation rapide et facile.

DIMENSIONS

Largeur utile des clins 203 mm

Longueurs standards 3.81 m

Épaisseur (hors tout) des clins 21.5 mm

Épaisseur de la paroi 12.7 mm